

Boden

Fliesen (Boden EG)

1 cm Fliesen

1 cm Mörtel

3 cm Trittschalldämmung

5 cm Estrich

20 cm Stahlbeton

18 cm XPS-Dämmung

Holz (Boden DG)

2 cm OSB/2-Platten

8 cm Lagerhölzer KVH C24 6/8 cm

18 cm Zugbalken mit Schalldämmung

6 cm Dachlattung UK Decke

1,5 cm MDF-Platten, lackiert

Dach

Sparrendach (D)

30 mm Ziegeleindeckung

60 mm Dachlatten 30/50 mm

60 mm Konterlattung

60 mm Holzfaserplatte

360 mm Sparren mit Zwischensparrendämmung Kleinball

25 mm OSB-Platten

Wände

Lasttragende Strohballenwand (AW 1, tragend)

2-lagiger Lehmputz, armiert und weiß gestrichen

Strohballen

2-lagiger Kalkputz, armiert und beschichtet

Holzständerwand 14,5 cm (IW 1, tragend)

Spanplatte, lackiert

Ständerwerk NH C24, 10/10 (Zwischenständer 5/' mit Dämmung

Spanplatte, lackiert

Holzständerwand 12,5 cm (IW 2, nichttragend)

Spanplatte, lackiert

Ständerwerk mit Dämmung 6/8

Spanplatte, lackiert

Vorsatzschale Sanitär 25 cm (IW 3, nichttragend)

Spanplatte, lackiert

Ständerwerk 5/5

Leitungsführung

Holzständerwand (AW 2, nichttragend)

Holzverkleidung

Installationsebene

OSB-Platte

720 mm doppeltes Ständerwerk 8/8, Strohballenausfachun

60 mm Holzfaserplatte

80 mm Ständerwerk 8/8

Unterspannbahn

40 mm Konterlattung 6/4

40 mm Lattung 6/4

20 mm Fassadenverkleidung vertikal

Höhenangaben:
OK KD (Kanaldeckel) = 189,55 ü. NN
OK RD = 0,23 ü. OK KD
OK FF = 0,33 ü. OK KD

Ausführungsplanung

Projekt			
Neubau einer barrierefreien Begegnungsstätte in Erbsen Alte Dorfstraße 32 A, 37139 Erbsen, Adelebsen			
Bauherr			
Flecken Adelebsen Burgstraße 2, 37139 Adelebsen			
Architektinnen			
bröll & dienberg architektinnen PartmbB Angerweg 3a 37176 Nörten - Hardenberg T 05503 - 805 88 86 Br. F 05503 - 805 88 87 Br. T 05551 - 90 71 162 Die. F 05551 - 90 71 163 Die.			
Planinhalt			
3.05 Schnitt A-A			
Planungsstand	Maßstab	gez.	gepr.
Ausführungsplanung	1:50		
Index	Projektnummer	Plannummer	Plandatum
b	22.01	3.05	29.03.2024